

## Ejemplo 1

The screenshot shows the phpMyAdmin 3.4.10.1 interface in a Windows Internet Explorer browser. The browser address bar shows the URL: `http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=ejemplo1&token=6805a4820fb20afef8f21ba41a511025#PMAURL=db=ejemplo1&table=personas&target=sql.php`. The phpMyAdmin interface displays the 'personas' table structure and data. The table has three columns: 'nombre', 'direccion', and 'edad'. The data is as follows:

| nombre | direccion | edad |
|--------|-----------|------|
| juan   | su casa   | 25   |
| pedro  | su calle  | 23   |

The interface also shows the SQL query used to retrieve the data: `SELECT * FROM `personas` LIMIT 0, 30`. The 'Mostrar' (Show) button is set to 30 rows. The 'Operaciones sobre los resultados de la consulta' (Operations on the results of the query) section is visible at the bottom.

The screenshot shows a Notepad window titled 'Sin título - Bloc de notas' containing the following SQL code:

```
create database ejemplo1;
use ejemplo1;
create table personas (
  nombre varchar (20),
  direccion varchar (40),
  edad decimal(3)
);
insert into personas values ('juan', 'su casa', 25);
insert into personas
(nombre, direccion, edad)
values (
'pedro', 'su calle', 23
);
select * from personas;
select nombre, direccion from personas where direccion like '%calle%';
```

## Ejemplo 2





